

# MHJ 115 E

NATURSTEINHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 233651

**Natursteinheizung: Wohlfühlende Wärme mit individuellem Charme.**

Neben hochwertiger Eleganz strahlen die Natursteinplatten vor allem eines aus: eine äußerst angenehme Wärme. Durch die unterschiedlichen Sorten passt die Natursteinheizung ausgezeichnet in unterschiedliche Raumkonzepte.

**Jedes Exemplar absolut natürlich.**

Da jede Platte aus echtem Naturstein besteht, in den lediglich ein dünnes Kabel eingebracht wird, ist jede Heizung einzigartig in Ihrer Farbgebung und Struktur. So verleiht eine Natursteinheizung Badezimmern und Wohnräumen einen individuellen und besonderen Charme.



## Die wichtigsten Merkmale

Natursteinheizung JURA

---

Marmorierter Kalkstein

---

1.150 W Heizleistung

---

Ideal als Zusatz- oder Ergänzungsheizung

---

Angenehme Strahlungswärme

---

Horizontale und vertikale Montage möglich



<b>Typ</b>	<b>MHJ 35 E</b>	<b>MHJ 65 E</b>	<b>MHJ 85 E</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233648	233649	233650
<b>Anschlussleistung</b>	0.350 kW	0.650 kW	0.850 kW
<b>Tiefe</b>	70 mm	70 mm	70 mm
<b>Höhe</b>	400 mm	400 mm	500 mm
<b>Breite</b>	600 mm	1000 mm	1000 mm

#### Technische Daten

<b>Design</b>	Jura	Jura	Jura
<b>Stein</b>	Kalkstein	Kalkstein	Kalkstein
<b>Netzanschluss</b>	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	1.5 A	2.8 A	3.7 A
<b>Gewicht</b>	21,00 kg	35,00 kg	44,00 kg
<b>Schutzart (IP)</b>	IP66	IP66	IP66
<b>Schutzklasse</b>	II	II	II



Typ	MHJ 115 E	MHJ 145 E	MHJ 165 E
Bestell-Nr.	233651	233652	233653
Anschlussleistung	1.150 kW	1.450 kW	1.650 kW
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	1000 mm	1250 mm	1350 mm

#### Technische Daten

Design	Jura	Jura	Jura
Stein	Kalkstein	Kalkstein	Kalkstein
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennstrom	5 A	6.3 A	7.2 A
Gewicht	52,00 kg	62,00 kg	70,00 kg
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den STIEBEL ELTRON Raumtemperaturreglern RTU-TC und SRC C digital erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.