

# MHJ 165 E

NATURSTEINHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 233653

**Natursteinheizung: Wohlfühlende Wärme mit individuellem Charme.**

Neben hochwertiger Eleganz strahlen die Natursteinplatten vor allem eines aus: eine äußerst angenehme Wärme. Durch die unterschiedlichen Sorten passt die Natursteinheizung ausgezeichnet in unterschiedliche Raumkonzepte.

**Jedes Exemplar absolut natürlich.**

Da jede Platte aus echtem Naturstein besteht, in den lediglich ein dünnes Kabel eingebracht wird, ist jede Heizung einzigartig in Ihrer Farbgebung und Struktur. So verleiht eine Natursteinheizung Badezimmern und Wohnräumen einen individuellen und besonderen Charme.



## Die wichtigsten Merkmale

Natursteinheizung JURA

---

Marmorierter Kalkstein

---

1.650 W Heizleistung

---

Ideal als Zusatz- oder Ergänzungsheizung

---

Angenehme Strahlungswärme

---

Horizontale und vertikale Montage möglich



Typ	MHJ 35 E	MHJ 65 E	MHJ 85 E
Bestell-Nr.	233648	233649	233650

## Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung $P_{nom}$	0,40 kW	0,70 kW	0,90 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) $P_{min}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	0,40 kW	0,70 kW	0,90 kW

## Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung $e_{l_{max}}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung $e_{l_{min}}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand $e_{l_{SB}}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X

## Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	MHJ 115 E	MHJ 145 E	MHJ 165 E
<b>Bestell-Nr.</b>	233651	233652	233653

## Wärmeleistung

<b>Nenn-Wärmeleistung <math>P_{nom}</math></b>	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW
<b>Mindestwärmeleistung (Richtwert) <math>P_{min}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung <math>P_{max,c}</math></b>	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW

## Hilfsstromverbrauch

<b>Bei Nenn-Wärmeleistung <math>e_{lmax}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bei Mindestwärmeleistung <math>e_{lmin}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Im Bereitschaftszustand <math>e_{lSB}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

<b>Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat</b>	-	-	-
<b>Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung</b>	x	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

<b>Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster</b>	-	-	-
<b>Mit Fernbedienungsoption</b>	-	-	-
<b>Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns</b>	x	x	x
<b>Mit Betriebszeitbegrenzung</b>	-	-	-
<b>Mit Schwarzkugelsensor</b>	-	-	-

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den STIEBEL ELTRON Raumtemperaturreglern RTU-TC und SRC C digital erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.