

# IA receiver

OUTDOOR-STRAHLER

PRODUKT-NR.: 233875

Funk-Empfänger zur individuellen Reduzierung der Leistung von Infrarot-Heizstrahlern. Regelbar in 4 Stufen (0 %, 50 %, 66 % und 100 % Leistung). Der Empfänger wird mittels Hirschmann-Kupplung und -Steckern in das Anschlusskabel installiert. Das Schalten erfolgt mittels separat erhältlichen Funkfernbedienungen.



## Die wichtigsten Merkmale

Funk-Empfänger mit bidirektionaler Funktionsweise

Regelbar in 4 Stufen (0 %, 50 %, 66 % und 100 %)

Funkfernbedienung als Zubehör lieferbar

Ermöglicht durch Pulspaketsteuerung das proportionale Einsparen von Strom



Typ	IA 2054 extreme	IA 2024 outdoor	IA receiver
<b>Bestell-Nr.</b>	233882	233889	233875
<b>Anschlussleistung</b>	2 kW	2 kW	0 - 2 kW
<b>Höhe</b>	100 mm	145 mm	300 mm
<b>Breite</b>	610 mm	480 mm	105 mm
<b>Tiefe</b>	80 mm	145 mm	30 mm

## Technische Daten

<b>Elektroanschluss</b>	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nennstrom</b>	8,5 A	8,5 A	0 - 8,5 A
<b>Montageart</b>	horizontal/vertikal	Horizontal	Aufputz
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54	IP24	IP54
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I
<b>Gewicht</b>	2,5 kg	2,5 kg	0,800 kg
<b>Farbe</b>	silber	weiß	schwarz



Typ	IA remote control
Bestell-Nr.	234728
Anschlussleistung	
Höhe	120 mm
Breite	51 mm
Tiefe	26 mm
Technische Daten	
Elektroanschluss	sonstige
Frequenz	
Nennspannung	3 V
Nennstrom	
Montageart	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	
Gewicht	0,120 kg
Farbe	weiß

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.