

RHW 500

STRAHLUNGSSHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 234427

Das rahmenlose und sehr flach aufbauende Design mit der puristischen Glasoberfläche passt in jedes moderne Umfeld. Von dieser Strahlungsheizung geht eine besondere Form der Wärme aus, die als äußerst angenehm empfunden wird. Durch die umlaufende Sichtblende auf der Rückseite sind Wandhalterung und Elektroanschluss nach der Montage nicht mehr sichtbar.



Die wichtigsten Merkmale

500 W Heizleistung

Weißer Glas-Oberfläche

Angenehme Strahlungswärme

Klares Design unterstreicht eine hochwertige Raumpoptik

Ausgezeichnet als Zusatz- oder Ergänzungsheizung einsetzbar

Waagerechte und senkrechte Montage möglich

Einfache und schnelle Installation durch eine Person



Typ	RHW 300	RHW 500	RHW 700
Bestell-Nr.	234426	234427	234428

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	0,30 kW	0,50 kW	0,70 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	0,30 kW	0,50 kW	0,70 kW

Hilfsstromverbrauch


Bei Nenn-Wärmeleistung $e_{l_{max}}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung $e_{l_{min}}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand $e_{l_{SB}}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	RHW 900
Bestell-Nr.	234429

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	0,90 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	0,90 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e_{lSB}	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	-

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den STIEBEL ELTRON Raumtemperaturreglern RTU-TC und SRC C digital erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.