

EAC 5

AUFLADESTEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 202466

Universell und einfach.

Die Aufladesteuerung regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der vorhandenen Restwärme im Gerät.



Die wichtigsten Merkmale

Für alle EVU-Bedingungen geeignet

Selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten

Einfache Bedienung durch das Touch-Grafik-Display

Einstellbares ED-System

Dank der Hutschienen-Montage für den Einbau in die Unterverteilung geeignet



Typ	EAC 5
Bestell-Nr.	202466

Technische Daten

Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Mit Fühler	•
Sommerlogik	•
Witterungsabhängige Steuerung	•
Breite	54 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	61 mm
Nennspannung	230 V

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.