

# ETS 700 Plus

ETS 200-700 PLUS

PRODUKT-NR.: 236429

## Wärmespeicher ETS Plus – Viel Wärme auf wenig Raum.

Die ETS Plus-Modelle zeichnen sich durch eine besonders hohe Wärmeleistung bei geringem Platzbedarf aus. Mit Ihrem hohen Wärmerückhaltevermögen können die Wärmespeicher auch längere Ladepausen überbrücken und besonders den sogenannten Überschussstrom nutzen.



## Raumtemperatur intelligent regeln.

Mit Hilfe des integrierten Reglers kann die Raumtemperatur per Wochentimer genau geregelt werden. Wird gelüftet, schaltet sich die Heizung automatisch ab.

## Die wichtigsten Merkmale

Kompakter bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

7,0 kW Anschlussleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter

Made in Germany



Typ	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236424	236425	236426
<b>Nennanschlussleistung</b>	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
<b>Breite</b>	605 mm	780 mm	955 mm
<b>Tiefe</b>	275 mm	275 mm	275 mm
<b>Höhe</b>	650 mm	650 mm	650 mm

## Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennstrom</b>	2,9 A	4,3 A	5,8 A
<b>Absicherung</b>	10 A	10 A	10 A
<b>Betriebsgeräusch</b>	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
<b>Anzahl Steinpakete</b>	6	9	12
<b>Gewicht</b>	32 kg	40 kg	48 kg
<b>Gewicht (mit Steinen)</b>	118 kg	169 kg	220 kg
<b>Farbe</b>	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß



Typ	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236427	236428	236429
<b>Nennanschlussleistung</b>	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
<b>Breite</b>	1130 mm	1305 mm	1480 mm
<b>Tiefe</b>	275 mm	275 mm	275 mm
<b>Höhe</b>	650 mm	650 mm	650 mm

## Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennstrom</b>	7,2 A	8,7 A	10,1 A
<b>Absicherung</b>	16 A	16 A	16 A
<b>Betriebsgeräusch</b>	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
<b>Anzahl Steinpakete</b>	15	18	21
<b>Gewicht</b>	56 kg	64 kg	72 kg
<b>Gewicht (mit Steinen)</b>	271 kg	322 kg	373 kg
<b>Farbe</b>	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.