


ETT 350 Plus

ETT 350-500 PLUS

PRODUKT-NR.: 238568

ETT Plus – Niedriger Wärmespeicher für tiefe Fenster.

Die Wärmespeicherheizungen der Baureihe ETT Plus eignen sich besonders für den Einbau unter einer niedrigen Fensterbank. Mit nur 49 cm Höhe passen sie zu besonderen Einbausituationen, wie zum Beispiel unter tief heruntergelassene Fenster. Die langgestreckte Form sorgt dabei für eine hohe Wärmeleistung.



So sauber wie die anderen.

Wie alle Wärmespeicher von STIEBEL ELTRON verfügt auch der ETT Plus über ein Flusensieb im Luftansaugkanal. Dieses verhindert, dass Schwebeteilchen aus der Raumluft in das Gerät gesaugt werden.

Die wichtigsten Merkmale

Sehr niedriger bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

3,5 kW Anschlussleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter

Made in Germany



Typ	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
Bestell-Nr.	238568	238569

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	1,50 kW	2,20 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	2,70 kW	3,90 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e_{lSB}	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X	X
Mit Fernbedienungsoption	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.