

DHB-E 27 LCD

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 236746

Durchlauferhitzer DHB-E LCD – 3i Komfort, so gut wie erstklassig

Beim Durchlauferhitzer DHB-E LCD wird mit der 3i-Technologie die Wassertemperatur kontinuierlich von drei Sensoren elektronisch geregelt. So gehören Temperaturschwankungen der Vergangenheit an und gradgenaue Wunschtemperaturen bis zur maximalen Leistung sind garantiert – für ein angenehmes Duscherlebnis.

Mit dem LC-Display ist beim Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD die gradgenaue Temperatureinstellung gar kein Problem mehr. Über den Drehwähler hat man direkten Zugriff auf die Wunschtemperatur und kann sie so schnell und stufenlos von 20 bis 60 °C einstellen.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

3i Technologie für gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung

LC-Display zur Temperaturanzeige

Für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen

Gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler

Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung auf 43°C

Kombinierbar mit Funkfernbedienung FFB 4 (Set) EU



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Bestell-Nr.	236743	236745	236744
Nennleistung	11/13.5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Höhe	466 mm	466 mm	466 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennstrom	17.5/19.5 A	29/31/35 A	26 A
Absicherung	20 A	32/32/35 A	25 A
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg



Typ	DHB-E 27 LCD
Bestell-Nr.	236746
Nennleistung	27 kW
Breite	225 mm
Höhe	466 mm
Tiefe	116 mm

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Phasen	3/PE
Frequenz	50/- Hz
Nennstrom	39 A
Absicherung	40 A
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$
Energieeffizienzklasse	A
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP25
Gewicht	2,90 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.