DHM 7

MINI-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 232789

Genießen Sie warmes Wasser auf schnellstem Weg

Sie suchen Harmonie im Badezimmer? Dann ist dieser Mini-Durchlauferhitzer der ideale Begleiter. Denn er verpasst nie seinen Einsatz: Als passende Lösung auch für eine druckfeste Montage erhöht das Gerät die Temperatur ganz automatisch um etwa 25 °C. Durch die dezentrale Installation an der Zapfstelle verliert das Wasser auf dem kurzen Weg zu Ihnen zudem so gut wie nichts von seiner wohltuenden Wärme.

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Temperaturerhöhung um ca. 25 °C
- Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste
- Mit druckfester und druckloser Armatur verwendbar

DHM 3
Produkt-Nr.: 220813

DHM 4
Produkt-Nr.: 220814

DHM 6
Produkt-Nr.: 185473

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

Typ	DHM 3	DHM 4	DHM 6
Bestell-Nr.	220813	220814	185473

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nennstrom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Absicherung	16 A	20 A	25 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt >25°C)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Einschaltwassermenge	> 1,6 l/min	> 2,0 l/min	> 2,6 l/min
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Farbe	weiß	weiß	weiß
Gewicht	1,60 kg	1,60 kg	1,60 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

Typ	DHM 7
Bestell-Nr.	232789

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	6,5 kW
Nennstrom	16,3 A
Absicherung	20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	2/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C)	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt >25°C)	1100 Ω cm
Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8 A
Einschaltwassermenge	> 2,6 l/min
Schutzart (IP)	IP25
Farbe	weiß
Gewicht	1,60 kg
Energieeffizienzklasse	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.