

# SN 5 SLi

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 221127

Die Kleinspeicher SN eignen sich zur Versorgung einer Entnahmestelle und werden übertisch montiert. Die Geräte können stufenlos von 35 °C bis 85 °C eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 38 °C, 45 °C, 55 °C oder 65 °C begrenzen. Die hocheffiziente Wärmedämmung der Kleinspeicher sorgt immer für geringste Energieverluste.



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 5 Litern

---

Für eine Entnahmestelle

---

Geringer Bereitschaftsstromverbrauch

---

Spritzwasserschutz IP 24

---

Energiesparstufe 60 °C

---

Steckergerät für Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SN 5 SLi	SN 10 SLi	SNU 5 SLi
Bestell-Nr.	221127	222193	221121
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Breite	263 mm	295 mm	263 mm
Tiefe	230 mm	275 mm	230 mm
Höhe	421 mm	503 mm	420 mm

## Technische Daten

Nennspannung 1	220 V	220 V	220 V
Nennleistung 1	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Nennstrom 1	8.3 A	8.3 A	8.3 A
Absicherung 1	10 A	10 A	10 A
Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 2	2.0 kW	2.0 kW	2.0 kW
Nennstrom 2	8.7 A	8.7 A	8.7 A
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Nennspannung 3	240 V	240 V	240 V
Nennleistung 3	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Nennstrom 3	9.1 A	9.1 A	9.1 A
Absicherung 3	10 A	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nenninhalt	5 l	10 l	5 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh	0,30 kWh	0,20 kWh
Farbe	weiß	weiß	

<b>Schutzart (IP)</b>	IP24 D	IP24 D	IP24 D
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A	A
<b>Gewicht</b>	3,20 kg	4,60 kg	3,00 kg



Typ	SNU 10 SLi
Bestell-Nr.	222199
Anschlussleistung	2 kW
Breite	295 mm
Tiefe	275 mm
Höhe	503 mm

#### Technische Daten

Nennspannung 1	220 V
Nennleistung 1	1.8 kW
Nennstrom 1	8.3 A
Absicherung 1	10 A
Nennspannung 2	230 V
Nennleistung 2	2.0 kW
Nennstrom 2	8.7 A
Absicherung 2	10 A
Nennspannung 3	240 V
Nennleistung 3	2.2 kW
Nennstrom 3	9.1 A
Absicherung 3	10 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE
Nenninhalt	10 l
Netzanschluss	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,32 kWh
Farbe	

Schutzart (IP)	IP24
Energieeffizienzklasse	A
Gewicht	4,60 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.