

SNU 5 SL 1kW

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 221116

Lassen Sie sich von präziser Technik begeistern

Warmes Wasser ohne Verluste. Dafür sorgt dieser Kleinspeicher, denn er ist so konzipiert, dass lästige Nebeneffekte gar nicht erst auf treten. Die bei der 5-Liter-Variante integrierte antitropf-Funktion verhindert das Tropfen Ihres Wasserhahns während des Aufheizens. Das reduziert gleichzeitig unschöne Kalk Ablagerungen an Ihrer Armatur und Spüle oder in Ihrem Waschbecken.



Wärme an der richtigen Stelle genießen

Praktisch ist auch die Funktion thermostop. Sie verhindert, dass sich Ihre Armatur aufheizt. So drohen Ihnen beim Berühren keine unangenehmen Überraschungen. Außerdem geht Ihnen über heiße Armaturen tagtäglich Wärme verloren. Nicht mit unseren Geräten. Dank der durchdachten technischen Ausstattung sind Ihnen Komfort und ein sparsamer Verbrauch gewiss.



SNU 5 SL
Produkt-Nr.: 221115



SNU 10 SL
Produkt-Nr.: 222197

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

Energieverluste bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus

Niedrige Energiekosten durch minimalen Bereitschaftsstromverbrauch

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wasserersparnis dank antitropf-Funktion



| Typ | SNU 5 SL 1kW | SNU 5 SL | SNU 10 SL |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| Bestell-Nr. | 221116 | 221115 | 222197 |

Technische Daten

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anschlussleistung | 1 kW | 2 kW | 2 kW |
| Nennleistung 2 | 1,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung 2 | 10 A | 10 A | 10 A |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,20 kWh | 0,20 kWh | 0,32 kWh |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C | 0,09 kWh | 0,09 kWh | 0,15 kWh |
| Nenninhalt | 5 l | 5 l | 10 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 10 l | 10 l | 19 l |
| Temperatureinstellbereich | 35 - 85 °C | 35 - 85 °C | 35 - 85 °C |
| Ausführung | Kleinspeicher | Kleinspeicher | Kleinspeicher |
| Bauart | offen | offen | offen |
| Montageart | Untertisch | Untertisch | Untertisch |
| Mit Armatur | - | - | - |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Kabellänge | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Bedienung | manuell | manuell | manuell |
| Temperaturbegrenzung | • | • | • |
| Schutzart (IP) | IP24 D | IP24 D | IP24 D |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| Höhe | 421 mm | 421 mm | 503 mm |
| Breite | 263 mm | 263 mm | 295 mm |
| Tiefe | 230 mm | 230 mm | 275 mm |
| Gewicht | 3,00 kg | 3,00 kg | 4,60 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.