

# SNU 10 SLi

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 222199

Die Kleinspeicher zur Untertischmontage überzeugen in vielerlei Hinsicht. Sie verfügen über stufenlose Temperatureinstellung zwischen 35 °C und 85 °C, so dass immer Wasser gleicher Wärme entnommen werden kann. Die wahlweise Temperaturbegrenzung auf 38, 45, 55 oder 65 °C dient dabei als Verbrühschutz oder kann als Energiesparstufe genutzt werden. Beim SNU 5 SL antitropf-comfort verhindert die Antitropf-Funktion das Tropfen beim Aufheizen aus der Armatur, was Kalkablagerungen verhindert und Wasser spart. Weiterhin verhindert die Thermostop-Funktion die Wärmeabstrahlung von Temperiereinrichtungen im Stand by Betrieb beim SNU 5 SL antitropf-comfort, SNU 10 SL comfort und UFP 5 t.



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 10 Litern

---

Thermostop-Funktion

---

Geringer Bereitschaftsstromverbrauch

---

Für eine Entnahmestelle

---

Aktive Schutzschaltung für sichere Installation

---

230-V-Anschluss mit Schutzkontaktstecker

---

Spritzwasserschutz IP 24

---

Steckergerät für Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



|                   |          |           |           |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| Typ               | SN 5 SLi | SN 10 SLi | SNU 5 SLi |
| Bestell-Nr.       | 221127   | 222193    | 221121    |
| Anschlussleistung | 2 kW     | 2 kW      | 2 kW      |
| Breite            | 263 mm   | 295 mm    | 263 mm    |
| Tiefe             | 230 mm   | 275 mm    | 230 mm    |
| Höhe              | 421 mm   | 503 mm    | 420 mm    |

#### Technische Daten

|                                           |          |          |          |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Nenninhalt                                | 5 l      | 10 l     | 5 l      |
| Netzanschluss                             | 1/N/PE   | 1/N/PE   | 1/N/PE   |
| Nennspannung                              | 230 V    | 230 V    | 230 V    |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C |          |          | 0.20 kWh |
| Farbe                                     | weiß     | weiß     | weiß     |
| Schutzart (IP)                            | IP24 D   | IP24 D   | IP24 D   |
| Energieeffizienzklasse                    | A        | A        | A        |
| Gewicht                                   | 3,20 kg  | 4,60 kg  | 3,00 kg  |



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Typ               | SNU 10 SLi |
| Bestell-Nr.       | 222199     |
| Anschlussleistung | 2 kW       |
| Breite            | 295 mm     |
| Tiefe             | 275 mm     |
| Höhe              | 503 mm     |

#### Technische Daten

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Nenninhalt                                | 10 l     |
| Netzanschluss                             | 1/N/PE   |
| Nennspannung                              | 230 V    |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C | 0.32 kWh |
| Farbe                                     | weiß     |
| Schutzart (IP)                            | IP24     |
| Energieeffizienzklasse                    | A        |
| Gewicht                                   | 4,60 kg  |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.