

SHO AC 600 6/12 kW

STANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 003352

Nutzen Sie Warmwasser in großen Dimensionen

Wo viele Menschen zusammenkommen, steigt auch der Bedarf an Warmwasser. Damit jeder ohne Wenn und Aber in den Genuss davon kommen kann, haben wir diesen Standspeicher mit einem bemerkenswert hohen Fassungsvermögen entwickelt. Damit eignet er sich für große Haushalte ebenso wie für Gewerbebetriebe.



Hohe Temperaturen nutzen

Überzeugend ist dabei auch die sehr hohe Aufheiztemperatur – die beste Voraussetzung für enorme Mischwassermengen. Das Gerät ist großen Anforderungen damit absolut gewachsen und schafft besonders viele Wohlmomente rund um Warmwasser.



SHO AC 600 7,5 kW
Produkt-Nr.: 001414



SHO AC 1000 9/18 kW
Produkt-Nr.: 003353



SHO AC 1000 12 kW
Produkt-Nr.: 001415

Die wichtigsten Merkmale

Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung

Bestens für Mehrfamilienhäusern oder Gewerbeobjekten geeignet aufgrund großer Warmwasser-Bereitstellung

Einfache Temperaturwahl von 35-85 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät

Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich

Wärmedämmung für geringeren Bereitschaftsenergieverbrauch als optionales Zubehör erhältlich

Für eine hohe Anzahl an Entnahmestellen einsetzbar

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung



Typ	SHO AC 600 6/12 kW	SHO AC 600 7,5 kW	SHO AC 1000 9/18 kW
Bestell-Nr.	003352	001414	003353

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 400 V	6-12 kW	7,5 kW	9/18 kW
Netzanschluss	3/N/PE	3/PE	3/N/PE
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Lastprofil	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,90 kWh	2,90 kWh	3,70 kWh
Nenninhalt	600 l	600 l	1000 l
Mischwassermenge 40 °C	1134 l	835 l	1829 l
Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. Durchflussmenge	40 l/min	40 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Wasseranschluss	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
Höhe	1685 mm	1685 mm	2525 mm
Breite	750 mm	750 mm	750 mm
Tiefe	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Gewicht leer	161 kg	160 kg	232 kg



Typ	SHO AC 1000 12 kW
Bestell-Nr.	001415

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 400 V	12 kW
Netzanschluss	3/PE
Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Lastprofil	XL
Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,70 kWh
Nenninhalt	1000 l
Mischwassermenge 40 °C	1533 l
Temperatureinstellbereich	35-85 °C
Max. Durchflussmenge	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa
Heizflanschausführung	universal
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP24
Wasseranschluss	G 2 A / G 1 1/2 A
Höhe	2525 mm
Breite	750 mm
Tiefe	1000 mm
Gewicht leer	230 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.