

SHO AC 1000 9/18

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 003353

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	236078	WDS 1000	Höhe: 2690 mm, Dicke: 100 mm, Dämmung für: SHO AC 1000
	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.
	143499	Ersatzanode 1 1/4	Glieder-Ersatzanode
	074370	ZH 1	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 3/4 A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.