

SHW 200 ACE

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 070074

Der geschlossene Warmwasser-Standspeicher SHW..ACE bevorratet je nach Ausführung 200, 300 und 400 Liter Warmwasser. Der Speicher ist für beliebig viele Entnahmestellen ausgelegt. Der Behälter besteht aus Stahl mit einer innenseitigen Spezial-Emaillierung und einer hochwirksamen Isolierung für optimale Energieeffizienz.



Die wichtigsten Merkmale

Speicher mit 200, 300, 400 Litern (je nach Gerät)

2,0 - 6,0 kW (je nach Gerät und Anschlussart)

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

Thermometer

Signalanode



Typ	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
Bestell-Nr.	070074	070075	070076
Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Höhe	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Breite	550 mm	650 mm	700 mm
Tiefe	690 mm	790 mm	840 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	4-6 kW	4-6 kW	4-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Wasseranschluss	G 1	G 1	G 1
Gewicht	54 kg	67 kg	85 kg
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.