

PSH 120 Universal EL

WANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 231649

Genießen Sie Wasser, das sich sparsam für Sie erwärmt Beste Eigenschaften kombiniert dieser Warmwasserspeicher. Dank der drei ECO-Funktionen erhalten Sie das wohlige warme Wasser genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Gleichzeitig sparen Sie Energie ein. Im praktischen ECO DYNAMIC-Betrieb passt sich das Gerät sogar automatisch daran an, wann, wie oft und wie lange Sie warmes Wasser entnehmen.

Komfort in jeder Lage

Bei der Montage des Speichers sind Sie äußerst flexibel. Er lässt sich vertikal, aber auch horizontal anbringen, je nachdem wie Ihr Platz im Raum es zulässt. Egal, wofür Sie sich entscheiden, der erstklassige Warmwasserkomfort ist Ihnen sicher.

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Wandspeicher


Keramischer Heizkörper in emailliertem Schutzrohr für hohe Betriebssicherheit

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 7-85 °C

Horizontale und vertikale Montage möglich

Stromsparende Betriebsweise dank drei automatischen ECO-Funktionen


Geringe Anfälligkeit für Kalkablagerungen für eine lange Lebensdauer



PSH 30 Universal EL
Produkt-Nr.: 231150



PSH 50 Universal EL
Produkt-Nr.: 231151



PSH 80 Universal EL
Produkt-Nr.: 231152



PSH 100 Universal EL
Produkt-Nr.: 231153




PSH 150 Universal EL
Produkt-Nr.: 231154



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Bestell-Nr.	231150	231151	231152

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2.6 kW	3 kW	3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	S	M	M
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l
Temperatureinstellbereich	7-85 °C	7-85 °C	7-85 °C
Max. Durchflussmenge	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	696 mm	951 mm	893 mm
Breite	380 mm	380 mm	475 mm
Tiefe	392 mm	392 mm	492 mm
Gewicht	22,00 kg	28,00 kg	34,00 kg



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Bestell-Nr.	231153	231649	231154

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	L	XL	XL
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Temperatureinstellbereich	7-85 °C	7-85 °C	7-85 °C
Max. Durchflussmenge	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Breite	475 mm	475 mm	475 mm
Tiefe	492 mm	492 mm	492 mm
Gewicht	38,00 kg	43,00 kg	52,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.