

PSH 120 Universal EL

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 231649

Der neue PSH Universal EL Wandspeicher überzeugt dank intelligenter und nutzungsorientierter Elektronik sowie dreistufiger ECO-Funktion in Sachen Warmwasserkomfort und Energieeffizienz auf ganzer Linie. Die Montage des Wandspeichers ist flexibel möglich: Er kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Die PSH Universal EL sorgen als geschlossenes System für die Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Zapfstellen. Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos zwischen 7°C bis 85°C. Das Gerät verfügt darüber hinaus über die Funktionen Frostschutz, Schnellaufheizung und Temperaturbegrenzung. Der Stahl-Innenbehälter ist mit einer CoPro-Spezialemaillierung und einer Schutzanode für eine besonders lange Lebensdauer ausgestattet.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 120 Litern

Intelligente, selbstlernende Elektronik

Elektronischer Regler mit ECO-Funktionen

Stufenlose Temperaturwahl

Schnellaufheiz-Funktion

Horizontale oder vertikale Installation möglich

Geschützter Keramikheizkörper

CoPro Spezialemaile für eine besonders lange Lebensdauer der Behälter

Für geschlossene Betriebsweise

Inklusive Sicherheitsventil



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Bestell-Nr.	231150	231151	231152
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l
Höhe	696 mm	951 mm	893 mm
Breite	380 mm	380 mm	475 mm
Tiefe	392 mm	392 mm	492 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2,6 kW	3 kW	3 kW
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C vertikal	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C horizontal	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
Betriebsart Einkreis	X	X	X
Betriebsart Zweikreis	X	X	X
Betriebsart Boiler	X	X	X
Schutzart (IP) horizontal	IP24	IP24	IP24
Schutzart (IP) vertikal	IP25	IP25	IP25
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,60 MPa
Gewicht gefüllt	52 kg	78 kg	114,00 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Bestell-Nr.	231153	231649	231154
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Höhe	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Breite	475 mm	475 mm	475 mm
Tiefe	492 mm	492 mm	492 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C vertikal	0,91 kWh	1,05 kWh	1,19 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C horizontal	1,36 kWh	1,31 kWh	1,55 kWh
Betriebsart Einkreis	X	X	X
Betriebsart Zweikreis	X	X	X
Betriebsart Boiler	X	X	X
Schutzart (IP) horizontal	IP24	IP24	IP24
Schutzart (IP) vertikal	IP25	IP25	IP25
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Gewicht gefüllt	138 kg	163 kg	202 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.