

# PSH 150 Universal EL

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 231154

Der neue PSH Universal EL Wandspeicher überzeugt dank intelligenter und nutzungsorientierter Elektronik sowie dreistufiger ECO-Funktion in Sachen Warmwasserkomfort und Energieeffizienz auf ganzer Linie. Die Montage des Wandspeichers ist flexibel möglich: Er kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Die PSH Universal EL sorgen als geschlossenes System für die Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Zapfstellen. Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos zwischen 7°C bis 85°C. Das Gerät verfügt darüber hinaus über die Funktionen Frostschutz, Schnellaufheizung und Temperaturbegrenzung. Der Stahl-Innenbehälter ist mit einer CoPro-Spezialemaillierung und einer Schutzanode für eine besonders lange Lebensdauer ausgestattet.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 150 Litern

Intelligente, selbstlernende Elektronik

ECO Funktionen

Stufenlose Temperaturwahl

Schnellaufheiz-Funktion

Für geschlossene Betriebsweise

Edelstahlheizkörper

CoPro Spezialemaile für eine besonders lange Lebensdauer der Behälter

Inklusive Sicherheitsventil

Vertikale und horizontale Installation



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
<b>Bestell-Nr.</b>	231150	231151	231152
<b>Nenninhalt</b>	30 l	50 l	80 l
<b>Höhe</b>	696 mm	951 mm	893 mm
<b>Breite</b>	380 mm	380 mm	475 mm
<b>Tiefe</b>	392 mm	392 mm	492 mm

#### Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	2,6 kW	3 kW	3 kW
<b>Phasen</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C vertikal</b>	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C horizontal</b>	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
<b>Betriebsart Einkreis</b>	X	X	X
<b>Betriebsart Zweikreis</b>	X	X	X
<b>Betriebsart Boiler</b>	X	X	X
<b>Schutzart (IP) horizontal</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzart (IP) vertikal</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Max. zulässiger Druck</b>	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
<b>Gewicht gefüllt</b>	52 kg	78 kg	114 kg
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
<b>Bestell-Nr.</b>	231153	231649	231154
<b>Nenninhalt</b>	100 l	120 l	150 l
<b>Höhe</b>	1045 mm	1200 mm	1435 mm
<b>Breite</b>	475 mm	475 mm	475 mm
<b>Tiefe</b>	492 mm	492 mm	492 mm

#### Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	3 kW	3 kW	3 kW
<b>Phasen</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C vertikal</b>	0,91 kWh	1,05 kWh	1,19 kWh
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C horizontal</b>	1,36 kWh	1,31 kWh	1,55 kWh
<b>Betriebsart Einkreis</b>	X	X	X
<b>Betriebsart Zweikreis</b>	X	X	X
<b>Betriebsart Boiler</b>	X	X	X
<b>Schutzart (IP) horizontal</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzart (IP) vertikal</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Max. zulässiger Druck</b>	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
<b>Gewicht gefüllt</b>	138 kg	163 kg	202 kg
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.