

SH 150 A 3,9 230/400

WANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 073195

Heißes Wasser jederzeit.

Der Wandspeicher bringt hohen Wasserkomfort in Ihr Zuhause, mit fester oder variabler Heizleistung, abhängig von der Modellvariante. Er kann als geschlossenes System für ein oder mehrere Entnahmestellen installiert werden.

Mit Komfort an die Wand

Die Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Wandmontage, selbst in einer Ecke ist die Anbringung problemlos möglich.

Die wichtigsten Merkmale

Analoge Wärmeinhaltsanzeige

Einfache Wartung dank Schutzanode mit Verbrauchsanzeige

Zur Warmwasserversorgung einer bis mehrerer Entnahmestellen

Bedienung von vorn, über Drehregler

Betrieb mit druckfester oder druckloser Armatur möglich

Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Stufenlose Temperatureinstellung

Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert

**SH 50 A 2,0 230**

Produkt-Nr.: 073120

**SH 80 A 2,0 230**

Produkt-Nr.: 073121

**SH 100 A 2,0 230**

Produkt-Nr.: 073122

**SH 100 A 3,9 230/400**

Produkt-Nr.: 073277

**SH 120 A 3,0 230**

Produkt-Nr.: 073123

**SH 120 A 3,9 230/400**

Produkt-Nr.: 073194

**SH 150 A 3 230**

Produkt-Nr.: 073124



Typ	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230
Bestell-Nr.	073120	073121	073122

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Anschlussleistung ~ 400 V			
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Lastprofil	M	M	L
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,54 kWh	0,75 kWh	0,90 kWh
Nenninhalt	50 l	80 l	100 l
Mischwassermenge 40 °C	80 l	116 l	149 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	740 mm	975 mm	975 mm
Breite	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	28,00 kg	38,00 kg	37,10 kg



Typ	SH 100 A 3,9 230/400	SH 120 A 3,0 230	SH 120 A 3,9 230/400
Bestell-Nr.	073277	073123	073194

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1,3/2,6 kW	3 kW	1,3/2,6 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3,9 kW		3,9 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230 V	230/400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Lastprofil	L	L	L
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,90 kWh	0,93 kWh	0,93 kWh
Nenninhalt	100 l	120 l	120 l
Mischwassermenge 40 °C	149 l	180 l	180 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	975 mm	1100 mm	1100 mm
Breite	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	40,80 kg	45,50 kg	47,70 kg



Typ	SH 150 A 3 230	SH 150 A 3,9 230/400
Bestell-Nr.	073124	073195

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	3 kW	1,3/2,6 kW
Anschlussleistung ~ 400 V		3,9 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230 V	230/400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Lastprofil	XL	XL
Energieeffizienzklasse	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	1,30 kWh
Nenninhalt	150 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	202 l	202 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Höhe	1280 mm	1280 mm
Breite	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm
Gewicht	53,30 kg	53,30 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.