

SH 150.1 AE

PRODUKT-NR.: 236104

Geschlossene Leistung.

Der Wandspeicher bietet ein gutes Maß an Warmwasserkomfort für Ihr Zuhause. Mit einer fixen Anschlussleistung können eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen. Die Geräte sind stufenlos regelbar, die Temperatureinstellung passiert über einen Drehwahlschalter.



Die wichtigsten Merkmale

Bedienung von vorn, über Drehregler

Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

Einfache Wartung dank Schutzanode mit Verbrauchsanzeige

Betrieb mit druckfester oder druckloser Armatur möglich

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Stufenlose Temperatureinstellung

Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert



Typ	SH 30.1 AE	SH 50.1 AE	SH 80.1 AE
Bestell-Nr.	236099	236100	236101

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-3 kW	1-3 kW	1-3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	S	M	M
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,67 kWh	0,88 kWh	0,92 kWh
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l
Mischwassermenge 40 °C	49 l	93 l	135 l
Temperatureinstellbereich	30-80 °C	30-80 °C	30-80 °C
Max. Durchflussmenge	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	696 mm	951 mm	893 mm
Breite	380 mm	380 mm	475 mm
Tiefe	412 mm	412 mm	507 mm
Gewicht	19,00 kg	25,00 kg	31,00 kg



Typ	SH 100.1 AE	SH 120.1 AE	SH 150.1 AE
Bestell-Nr.	236102	236103	236104

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-3 kW	1-3 kW	1-3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	L	L	L
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,03 kWh	1,18 kWh	1,40 kWh
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	180 l	220 l	271 l
Temperatureinstellbereich	30-80 °C	30-80 °C	30-80 °C
Max. Durchflussmenge	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Breite	475 mm	475 mm	475 mm
Tiefe	507 mm	507 mm	507 mm
Gewicht	35,00 kg	41,00 kg	49,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.