

# SH 100 AE

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 236102

## Die wichtigsten Merkmale

Effizienter Einkreisbetrieb mit einer Anschlussleistung von 3 kW

Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 30 °C bis 80 °C per Drehknopf an der Vorderseite

Höhenverstellbare universelle Wandaufhängung

Temperaturverlaufsanzeige zur visuellen Kontrolle der Wassertemperatur

Doppelsemaillierung (Innen und Außen) des Innenbehälters mit Spezial-Direktemail "anticor"

Anode mit langer Lebensdauer für einen optimalen Schutz des Behälters

Hochwertige Wärmedämmung für geringe Energieverluste

Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert

Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen möglich





Typ	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230
Bestell-Nr.	073120	073121	073122
Nenninhalt	50 l	80 l	100 l
Höhe	740 mm	975 mm	975 mm
Breite	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm

#### Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,54 kWh	0,75 kWh	0,9 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Gewicht	28 kg	38 kg	37,1 kg



Typ	SH 120 A 3,0 230	SH 150 A 3,0 230	SH 100 A UNI 3,9 230/400
<b>Bestell-Nr.</b>	073123	073124	073277
<b>Nenninhalt</b>	120 l	150 l	100 l
<b>Höhe</b>	1100 mm	1280 mm	975 mm
<b>Breite</b>	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Tiefe</b>	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Technische Daten</b>			
<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	3 kW	3 kW	1,3/2,6 kW
<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230/400 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Bereitschaftsstromverbrauch/24 h</b>	0,93 kWh	1,3 kWh	0,9 kWh
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß
<b>Schutzart (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	C	C
<b>Gewicht</b>	45,5 kg	53,3 kg	40,8 kg



Typ	SH 120 A UNI 3,9 230/400	SH 150 A UNI 3,9 230/400	SH 30 AE
<b>Bestell-Nr.</b>	073194	073195	236099
<b>Nenninhalt</b>	120 l	150 l	30 l
<b>Höhe</b>	1100 mm	1280 mm	696 mm
<b>Breite</b>	510 mm	510 mm	380 mm
<b>Tiefe</b>	510 mm	510 mm	412 mm

## Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	1,3/2,6 kW	1,3/2,6 kW	1-3 kW
<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE
<b>Nennspannung</b>	230/400 V	230/400 V	220-240 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50/60 Hz
<b>Bereitschaftsstromverbrauch/24 h</b>	0,93 kWh	1,3 kWh	0,67 kWh
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß
<b>Schutzart (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	C	C
<b>Gewicht</b>	47,7 kg	53,3 kg	19,00 kg



Typ	SH 50 AE	SH 80 AE	SH 100 AE
Bestell-Nr.	236100	236101	236102
Nenninhalt	50 l	80 l	100 l
Höhe	951 mm	893 mm	1045 mm
Breite	380 mm	475 mm	475 mm
Tiefe	412 mm	507 mm	507 mm

## Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-3 kW	1-3 kW	1-3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,88 kWh	0,92 kWh	1,03 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Gewicht	25,00 kg	31,00 kg	35,00 kg



Typ	SH 120 AE	SH 150 AE
Bestell-Nr.	236103	236104
Nenninhalt	120 l	150 l
Höhe	1200 mm	1435 mm
Breite	475 mm	475 mm
Tiefe	507 mm	507 mm

#### Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-3 kW	1-3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,18 kWh	1,40 kWh
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C
Gewicht	41,00 kg	49,00 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.