

FCR 21/60

ZUBEHÖR


PRODUKT-NR.: 071330

Die wichtigsten Merkmale

FCR 21/60, FCR 21/120: Auswechselbare Kupfer-Heizkörper

Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis ca. 82 °C

Zulässiger Betriebsüberdruck 1,0 MPa (10 bar)





Typ	FCR 21/60	FCR 21/120
Bestell-Nr.	071330	071331
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW
Ausführung	Zwei-/Einkreis	Einkreis

Technische Daten

Flanschdurchmesser	210 mm	210 mm
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Eintauchtiefe	400 mm	400 mm
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Schütz eingebaut	X	-
Spulenspannung	230 V	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.