

## KV 30

### ZUBEHÖR

Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter Speicherinhalt. Absperrventil, Manometeranschluss G 1/4 mit Druckminderventil, Ablauftrichter G 1 aus Kunststoff, Messing-Gehäuse, Chrom-Oberfläche.

### Die wichtigsten Merkmale

Höchste Sicherheit bestätigt durch DVGW-Prüfzeichen

Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch den Einsatz hochwertiger Bauteile

PRODUKT-NR.: 238957





Typ	KV 30
Bestell-Nr.	238957

### Technische Daten

Sicherheitsventil	6 bar
Max. zulässiger Druck	0,48 MPa
Druckminderventil	-
Tropfwasseranschluss	•
Montageart	Unterputz
Wasseranschluss	G 1/2 A

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.