

WDS 1002

PRODUKT-NR.: 236080

Die hochwertige Wärmedämmung ist mit einem Isolierdeckel und einem Boden-Rondell für den Standspeicher versehen. Eine Kombination aus Neopor- und Fließdämmung sorgt für geringe Wärmeverluste. Der Außenmantel ist in Weiß gehalten, der Deckel in Schwarz. Die Montage gestaltet sich durch Reißverschlussverbindungen sehr einfach.



Die wichtigsten Merkmale

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung



Typ	WDS 600	WDS 602	WDS 1000
Bestell-Nr.	236077	236079	236078

Technische Daten

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,30 kWh	2,60 kWh	3,20 kWh
Höhe	1850 mm	1850 mm	2690 mm
Dicke	100 mm	100 mm	100 mm



Typ	WDS 1002
Bestell-Nr.	236080

Technische Daten

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,50 kWh
Höhe	2690 mm
Dicke	100 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.