WWK-I 301 K Premium

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

BESTELLNUMMER: 207267

Einfach wohlfühlen: komfortable Warmwasserlösung für Ihr Zuhause

Unsere Premium Warmwasser-Wärmepumpe im zeitlosen Design übernimmt die Erwärmung von Trinkwasser für Ein- oder Zweifamilienhäuser – und das unabhängig davon, welche Heizungsanlage bei Ihnen installiert ist. Sie kann sowohl die Außenluft als auch Luft aus benachbarten Räumlichkeiten zur kostensparenden Erwärmung nutzen. Dank aktivierbarer „Silent Mode“-Funktion genießen Sie dabei angenehme Ruhe, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Auf Wunsch betreiben Sie das Gerät, das dank des natürlichen Kältemittels R290 noch energieeffizienter und umweltfreundlicher arbeitet, mit dem selbst erzeugten Strom aus Ihrer PV-Anlage.

Bequeme Steuerung von überall

Bei der Bedienung bietet Ihnen das Gerät alle erdenklichen Vorzüge: Lassen Sie die Wärmepumpe dazu einfach mit Ihrem WLAN verbinden. Auf diese Weise steuern Sie den Betrieb äußerst bequem via App auch von unterwegs. Alternativ dient ein hochwertiger Drehregler mit fühlbarer Rastung zur stufenlosen Einstellung der Temperatur – für einfach warmes Wasser. Weiterer Vorteil: Ihr Fachhandwerker kann über das Servicewelt-Portal auf das Gerät zugreifen und bei Bedarf schnell und komfortabel Geräteeinstellungen vornehmen. Ein Vor-Ort-Termin ist damit oft nicht mehr notwendig.

WWK-I 201 K Premium
Bestellnummer: 207266

WWK-I 301 KW Premium
Bestellnummer: 207268

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe für den Außenluftbetrieb
- Einsetzbar unabhängig von der installierten Heizungsanlage
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Intuitive und einfache Bedienung per Drehregler oder App
- Hygieneprogramm und Timer-Funktion optimieren das Warmwassererlebnis
- Lässt sich optional mit Ihrer PV-Anlage kombinieren
- Kompatibel für spätere Kombination mit Wärmepumpenheizung

Typ	WWK-I 201 K Premium	WWK-I 301 K Premium	WWK-I 301 KW Premium
Bestell-Nr.	207266	207267	207268

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Außenluft) (A+ → F)	A+	A+	A+
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Innenluft) (A+ → F)	A+	A+	A+
Nenn-Lastprofil (EN16147)	L	XL	XL
Höhe x Durchmesser	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Höhe	1478 mm	1903 mm	1903 mm
Gewicht	95 kg	110 kg	123 kg
Nenninhalt	200 l	300 l	294 l
Max. Mischwassermenge 40°C	346 l	530 l	499 l
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./ max.	-10/+43 °C	-10/+43 °C	-10/+43 °C
Warmwasser-Temperatur mit Not-/Zusatzheizung max.	75 °C	75 °C	75 °C
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max.	65 °C	65 °C	65 °C
Netzanschluss	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Aufnahmeleistung Zusatzheizung	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Anodentyp	Fremdstromanode	Fremdstromanode	Fremdstromanode

Energieeffizienzklasse gemäß EU-Verordnung Nr. 812/2013

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.